




MAX820

 880 x 660 x H483 mm
34.64 x 25.98 x H19.01 inch.

 820 x 600 x H450 mm
32.28 x 23.62 x H17.71 inch.

 70 + 380 mm
2.75 + 14.96 inch.

 15,4 kg / 35.27 lb

SIDE HANDLES

+ LARGE FOLD DOWN HANDLE

MANIGLIA LATERALE

SU ENTRAMBI I LATI

+ MANIGLIONE PER TRASPORTO



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMIA
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSO ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO
- WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- INTERNAL CUBIC VOLUME: 221400000 CUBIC MM - 7.818 CUBIC FEET / VOLUME: 221400000 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 221.4 LT / CAPACITÀ: 221.4 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 19 KG - 41.88 LBS. / PESO DEL CARTONE: 19 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE

IP67 RATING

MIL SPECS DEF STAN 81-41
STANAG 4280